



Tabella Tipo e Dimensioni Serramenti di esposizione

LETTERA TIPO	Prog.Tipo	Prog.Tipo	DESCRIZIONE	LARGHEZZA (cm)	ALTEZZA (cm)	Superficie (m²)
A	1	1	P.T. E 1P.	4.25	2.95	12.54
B	2	2	P.T. E 1P.	1.25	2.95	3.69
C	3	3	P.T. E 1P.	1.25	2.95	3.69
D-(E)	4	4	P.T. E 1P.	5.00	2.95	14.75
G	5	5	P.T. E 1P	3.45	2.95	10.18
H	6	6	P.T.	2.50	2.95	7.38
L	7	7	P.T. E 1P.	0.65	2.95	1.92
M	8	8	P.T. E 1P.	1.85	2.95	5.46
N	9	9	P.T E 1P.	0.65	2.95	1.92
O	10	10	P.T.	2.50	2.95	7.38
O1	11	11	1P.	3.00	2.95	8.85
P1	12	12	P.T. E 1P.	1.25	2.70	3.38
P2	13	13	P.T.	2.40	3.60	8.64
P3	14	14	P.T.	2.05	3.60	7.38
R	15	15	P.T.	2.55	2.95	7.52
S	16	16	1P.	3.15	2.95	9.29
T	17	17	1P.	2.40	2.95	7.08
Z	18	18	1P.	1.25	2.95	3.69

DESCRIZIONE

Serramenti esterni a una o più battenti e a vasistas, realizzati con profili estrusi d'alluminio tipo 6060 (UNI EN 573-3) lega EN AW-6060 (UNI EN 573-4) UNI EN 755-2 UNI EN 12021 UNI EN 12020-2 UNI EN 12020-1 trattamento di protezione superficiale a pagamento, previo bagno nella soluzione UNI EN 12206-1, delle dpi di verniciatura acrome secondo quanto previsto le quantoni del Dlgs di vernice da 60micr di tipo poralico acido e alla tecnologia dell'ossidazione anodica UNI EN 12373-1 UNI EN 12373-2 UNI EN 12373-3 UNI EN 12373-4 UNI EN 12373-5 profili di trenaco avon avient adagiate e gomato al necessario le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207), classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208), classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210), transmittanza termica complessiva Uw inferiore secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 con superficie al vetro(fonte legnoel per zona climatica secondo quanto indicato nel D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e D.P.R. 59/09 e s.m.i. e D.M. 26/06/09 e s.m.i. e D.M. 26/06/09 e s.m.i. e D.M. 26/06/09 e s.m.i. e secondo quanto indicato dal C.P.C.N. pubblicato in G.U. del 13/1/2011 i serramenti devranno essere completi di guarnizioni in EPDM a sempiena, telai gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento, cerniere a scomparsa, maniglie, chiusure a cremonese, ecc. Il tutto dovrà essere fornito e posato in opera. Ad esclusiva (accessori) cancellata per le saporra e movimentazione delle doppie spalette, maniglie cremonese, dispositivo di sicurezza contro la fuga cancerra, cerniere a sede (Cancelli).

Con Guarnizione termoisolante, Guarnizione spazzolata (A.V.W/pvf4).

Gli infissi saranno dotati di cerniere antisollevamento, Maniglione spinta a leva (antistrato) secondo regola dell'arte nulla osta

UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

PO FESR Sicilia 2007/2013

D.D.STATALE NAZARIO SAURO

COMUNE DI PALERMO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO:
Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per l'apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, quali luoghi di apprendimento, anche attraverso interventi di edilizia per garantire la partecipazione della persona diversamente abil e quale fruizione alla qualità della vita degli studenti".
Intervento Plesso N.Sauro

Abaco degli Infissi

TAV. 2.2

Progetto prelim.
Progetto def.
Progetto esec. X
SCALA :

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Arch. Rosaria Rubino - Coordinatore del gruppo
Arch. Bruno Cerillo
Geom. Gaetano Sagona
Arch. Giuseppa Lopez - Coordinatore della sicurezza

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Prof. Fabio Fassaglia

TIPO	POSIZIONE	SCHEMA	DESCRIZIONE
A	P.T. E 1P		Infisso in alluminio a quattro luci due fisse e due ante battenti
B	P.T. E 1P.		Infisso a una anta battente in alluminio
C	P.T. E 1P.		Infisso a una anta battente in alluminio
G	P.T. E 1P		Infisso in alluminio a quattro luci-una anta battente

TIPO	POSIZIONE	SCHEMA	DESCRIZIONE
L	P.T. E 1P.		Infisso in alluminio con anta battente
M	P.T. E 1P.		Infisso in alluminia a tre luci con una anta battente
N	P.T E 1P.		Infisso in alluminio con l'apertura a bilico
H	P.T.		Infisso in alluminio a 3 luci con una anta a battente

TIPO	POSIZIONE	SCHEMA	DESCRIZIONE
O	P.T.		Infisso in alluminio con parte superiore fissa e una anta a battente
R	P.T.		Infisso in alluminio con sei luci, due superiori e due inferiori fisse e due a battenti
D-(E)	P.T. E 1P.		Serie di infissi in alluminio composti da: tre superiori con parti fisse e aperture a vasistas. Una portafinestra e altre due infissi (contenenti il tipo E) con parti fisse e aperture a vasistas
F	P.T.		Infisso in alluminio con apertura a vasistas

TIPO	POSIZIONE	SCHEMA	DESCRIZIONE
O1	1P.		Infisso in alluminio con tre luci. Due fisse e un anta a battente
S	1P.		Infisso in alluminio a sei luci con una apertura a anta battente
T	1P.		Infisso in alluminio a tre luci due fisse e una anta battente
Z	1P.		Portafinestra in alluminio a due ante (tipologia portoncino)

TIPO	POSIZIONE	SCHEMA	DESCRIZIONE
P1	P.T. E 1P.		Portoncino in alluminio a due ante
P2	P.T.		Portone in alluminio a due ante con maniglioni antipanico
P3	P.T.		Portone in alluminio con due ante battenti