



- CASSETTA A PARETE CONTENENTE:
 - TOPPANTE UNO 45°, FLESSIBILE,
 - 20 m³ PER IL RISPANDIMENTO,
 - ESTINTORE PORTATILE A ROLVERE,
 - COPERTURA IN FIBRA DI VETRO,
 - VANO SOTTOSTANTE PER ALLOGGIAMENTO RUBINETTO DI LAVAGGIO
- COMPLESSO DI QUATTRO MANICHETTE E LANCE
- ALL'ESTERNO DELLA STAZIONE È PREVISTO UN ATTACCO MOTOPOMPA VVF UNI 701.

COMITENTE
 COMUNE DI PALERMO
 AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

PROGETTISTA
 ATB

METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DELLA CITTA' DI PALERMO
 PRIMA LINEA
 TRATTA FUNZIONALE ORETIONOTARBARTOLO
 PROGETTO PRELIMINARE

STAZIONE SPECIALE (ORETO NORD)
 SISTEMA MINIMO INCONIBRO
 PIANTE IMPIANTO ANTINCENDIO

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0		ASSISTENTE GRAFICA						
1		REVISIONE						

COMPLESSO	REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
MPA1	0					

PROGETTISTA	SCALE	NOVITÀ
ATB	1:200	ITC_P10C17_0.dwg